

Link do produktu: <https://pavolt.pl/linia-do-produkcji-peletu-mlyn-bijakowy-podajnik-slimakowy-p-918.html>



LINIA DO PRODUKCJI PELETU MŁYN BIJAKOWY PODAJNIK ŚLIMAKOWY

Cena	79 500 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

PELECIARKA 22 kW

Urządzenie charakteryzuje bardzo solidna konstrukcja oraz mocne podzespoły (silnik, matryca, rolki). Każde urządzenie jest dostosowane do Polskich standardów oraz posiada wszystkie niezbędne **certyfikaty**. Model 2 rolkowy nadaje się do **większości rodzajów materiałów** - wiórów drzewnych, trocin (z drzew miękkich typu sosna, topola), słomy (poradzi sobie także bez problemu z twardymi materiałami typu dąb, buk). Urządzenie jest wyposażone w mechanizmy przystosowane do **pracy przemysłowej, dzięki czemu pieniądze zainwestowane w ten sprzęt zwracają się w bardzo szybkim czasie**. Bardzo dużym plusem tego urządzenia jest to, że pelet można produkować z bardzo wielu materiałów np. słomy, trocin, kawałków drewna, sklejki, trawa, liście itp. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia. Urządzenie może być wykorzystywane także do **produkcji paszy dla zwierząt**.

Parametry techniczne urządzenia:

- Zasilanie: 400V
- Moc silnika: 22 kW
- Waga: 450 kg
- Średnica matrycy: 300 mm
- Grubość matrycy: 30 mm
- Wilgotności materiału wsadowego: ok. 15 - 18 %. (w zależności od materiału)
- Średnica gotowego peletu : 6 mm (na specjalne życzenie klienta do wyboru 4, 6, 8, 10, 12 mm)
- Wydajność: **300-1000 kg/h (SUPER WYDAJNOŚĆ)**
- Wymiary maszyny: 1300 x 600 x 1150 mm

Do każdego urządzenia przeprowadzamy **BEZPŁATNE SZKOLENIE**, pokazujące jak korzystać z urządzenia, jak przygotować materiał do peletowania oraz **jak rozpocząć produkcję jak najmniejszym nakładem finansowym**.

BEZPŁATNE SZKOLENIE Z OBSŁUGI URZĄDZENIA ZAWIERA specjalny program szkolenia obejmujący ponad 25 punktów - bardzo ważnych kwestii dotyczących:

- Parametrów materiału wsadowego, wilgotności, lepkości, frakcji oraz wzajemnych relacji tych parametrów;
- Dostosowywania Państwa materiału aby uzyskać najlepszej jakości pelet;
- Kwestia eksploatacji, docieranie maszyny, czyszczenie urządzenia;
- Dostosowanie instalacji elektrycznej;
- Obsługa systemu SOFT START;

Elementami uzupełniającymi szkolenie są materiały - dokumenty które Państwo otrzymują z urządzeniem:

- Dokumentacja techniczno-ruchowa,

-
- POLSKA Instrukcja Obsługi,
 - Wszystkie niezbędne certyfikaty (pomagamy z dokumentacją do funduszy Unijnych),
 - Karta gwarancyjna,
 - Zasady bezpieczeństwa,
 - Środki ostrożności,
 - Protokół odbycia szkolenia (podstawa gwar.),
 - Protokół instalacji elektrycznej,
 - Opracowanie z branżowego czasopisma dotyczące produkcji peletu oraz automatyzacji procesów

MŁYN BIJAKOWY/ROZDRABNIACZ DO BIOMASY

Młyn bijakowy przeznaczony jest do rozdrabniania biomasy np. słoma, łodygi, kawałki płyt meblowych, drewno, słoma, liście i wiele wiele więcej na materiał idealny do produkcji peletu. Jest to również idealne urządzenie do rozdrabniania produktów spożywczych np. orzechów, ryżu czy innych roślin. Urządzenie jest przeznaczone do pracy przemysłowej niemalże 24 h na dobę przerabiając do 500 kg biomasy na godzinę. W idealnych warunkach młyn bijakowy potrafi przerobić materiału na dwie peletiarke naraz !! Jedynym warunkiem jest wstępnie osuszony towar do 18% wilgotności oraz średnica materiału do 50 mm (czyli np. gałęzie o średnicy ręki!)

Parametry techniczne urządzenia:

- Model: CF420B
- Moc/zasilanie: 11kw / 380V
- wydajność: do 500 kg/h przy odpowiedniej wilgotności materiału oraz perforacji zastosowanego sita
- Waga netto/brutto: 320 / 360 kg
- wymiary: 112*82*107 cm
- Rozdrabniacz ma 16 młotków bijakowych.

PODAJNIK ŚLIMAKOWY

Idealne rozwiązanie do produkcji pelletu opałowego

Podajnik Ślimakowy wyprodukowany w Polsce, fabrycznie nowy.

Urządzenie jest w pełni ocynkowane, dzięki czemu jest **odporne na ścieranie, rdzę i rysy**. Solidna konstrukcja urządzenia na wózku i 4 kołach pozwala na swobodne przemieszczanie podajnika nawet po nierównym podłożu. Lej zasypowy został maksymalnie zwiększony (największy na rynku), dzięki czemu jednorazowe zasypanie pozwala na **bardzo długi czas bezobsługowej pracy**. Kształt ślimaka posiada ergonomiczną budowę, dzięki czemu ślimak nie zapycha się i pozwala na **bezawaryjną pracę**.

Parametry techniczne urządzenia:

- Zasilanie: 230V (1F)
- Falownik: Zakres regulacji od 1 do 50 (prędkość obrotowa silnika)
- Zabezpieczenie: 10A
- Długość rury podającej: 250 cm
- Stabilny wózek na 4 kołach
- Falownik zamontowany w estetycznej zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi skrzynce.