

Link do produktu: <https://pavolt.pl/peleciarka-mlyn-bijakowy-podajnik-slimakowy-p-916.html>



PELECIARKA MŁYN BIJAKOWY PODAJNIK ŚLIMAKOWY

Cena	79 500 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

PELECIARKA 11 kW MODEL DWUROLKOWY

Model 2 rolkowy nadaje się do większości rodzajów **materiałów miękkich** - wiórów drzewnych, trocin (z drzew miękkich typu sosna, topola), słomy. Urządzenie jest wyposażone w mechanizmy przystosowane **do pracy przemysłowej**, dzięki czemu **pieniądze zainwestowane w ten sprzęt zwracają się w bardzo szybkim czasie**. Bardzo dużym plusem tego urządzenia jest to, że pelet można produkować z bardzo wielu materiałów np. słomy, trocin, kawałków drewna, sklejki, trawa, liście itp. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia. Urządzenie może być wykorzystywane także do **produkcji paszy dla zwierząt**.

Parametry techniczne urządzenia:

- Zasilanie: 400V
- Moc silnika: 11 kW
- Waga: 320 kg
- Średnica matrycy: 230 mm
- Grubość matrycy: 25 mm
- Wilgotności materiału wsadowego: ok. 15 - 18 %. (w zależności od materiału)
- Średnica gotowego peletu : 6 mm (na specjalne życzenie klienta do wyboru 4, 6, 8, 10, 12 mm)
- Wydajność: 150-220 kg/h (każde urządzenie posiada swoją wydajność w zależności od materiału - modele 22 kW posiadają wydajność nawet do **1000 kg/h**)
- Wymiary maszyny: 1140 x 470 x 970 mm

MŁYN BIJAKOWY/ROZDRABNIACZ DO BIOMASY

Młyn bijakowy przeznaczony jest do **rozdrabniania biomasy** np. słoma, łodygi, kawałki płyt meblowych, drewno, słoma, liście i wiele wiele więcej na materiał idealny do produkcji peletu. Jest to również idealne urządzenie do **rozdrabniania produktów spożywczych** np. orzechów, ryżu czy innych roślin. Urządzenie jest przeznaczone do **pracy przemysłowej niemalże 24 h na dobę przetwarzając od 400-700kg biomasy**. W idealnych warunkach młyn bijakowy potrafi przerobić materiału na dwie peleciarki naraz!

Jedynym warunkiem jest wstępnie **osuszony** towar do 40% wilgotności oraz średnica materiału do 50 mm (czyli np. gałęzie o średnicy ręki!)

Parametry techniczne urządzenia:

- Model: CF420B
- Moc/zasilanie: 11kw / 380V
- wydajność: 400-700 kg/h
- Waga netto/brutto: 320 / 360 kg
- wymiary: 112*82*107 cm

-
- Oferowany rozdrabniacz ma zamontowane sito o średnicy 4 m

MŁYN BIJAKOWY/ROZDRABNIACZ DO BIOMASY

Młyn bijakowy przeznaczony jest do rozdrabniania biomasy np. słoma, łodygi, kawałki płyt meblowych, drewno, słoma, liście i wiele wiele więcej na materiał idealny do produkcji peletu. Jest to również idealne urządzenie do rozdrabniania produktów spożywczych np. orzechów, ryżu czy innych roślin. Urządzenie jest przeznaczone do pracy przemysłowej niemalże 24 h na dobę przerabiając do 500 kg biomasy na godzinę. W idealnych warunkach młyn bijakowy potrafi przerobić materiał na dwie peletciarki naraz !! Jedynym warunkiem jest wstępnie osuszony towar do 18% wilgotności oraz średnica materiału do 50 mm (czyli np. gałęzie o średnicy ręki!!)

Parametry techniczne urządzenia:

- Model: CF420B
- Moc/zasilanie: 11kw / 380V
- wydajność: do 500 kg/h przy odpowiedniej wilgotności materiału oraz perforacji zastosowanego sita
- Waga netto/brutto: 320 / 360 kg
- wymiary: 112*82*107 cm
- Rozdrabniacz ma 16 młotków bijakowych.
 - m
- Rozdrabniacz ma 16 młotków bijakowych.

PODAJNIK ŚLIMAKOWY

Idealne rozwiązanie do produkcji pelletu opałowego

Podajnik Ślimakowy wyprodukowany w Polsce, fabrycznie nowy.

Urządzenie jest w pełni ocynkowane, dzięki czemu jest **odporne na ścieranie, rdzę i rysy**. Solidna konstrukcja urządzenia na wózku i 4 kołach pozwala na swobodne przemieszczanie podajnika nawet po nierównym podłożu. Lej zasypowy został maksymalnie zwiększony (największy na rynku), dzięki czemu jednorazowe zasypanie pozwala na **bardzo długi czas bezobsługowej pracy**. Kształt ślimaka posiada ergonomiczną budowę, dzięki czemu ślimak nie zapycha się i pozwala na **bezawaryjną pracę**.

Parametry techniczne urządzenia:

- Zasilanie: 230V (1F)
- Falownik: Zakres regulacji od 1 do 50 (prędkość obrotowa silnika)
- Zabezpieczenie: 10A
- Długość rury podającej: 250 cm
- Stabilny wózek na 4 kołach
- Falownik zamontowany w estetycznej zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi skrzynce.