

Link do produktu: <https://pavolt.pl/przesiewacz-kalibrator-5mm-p-1328.html>



Przesiewacz Kalibrator 5mm

Cena	4 700 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

✓ **Przesiewacz bębnowy rotacyjny to maszyna przeznaczona do separacji różnych rodzajów materiałów np. Pellet, Słoma, Siano, Mąka, Piasek, Ziemia itp.**

Możliwy do zamontowania system chłodzenia w postaci wentylatorów pozwala na szybkie zabicie temperatury podczas kalibrowania pelletu lub innych materiałów.

Przesiewacz rotacyjny wykonany jest z **blachy ocynkowanej perforowanej o perforacji 5mm**. Jego głównym zadaniem jest **przesiewanie i hartowanie** gotowego pelletu oraz odsiewanie frakcji sypkiej.

Jest to przydatne narzędzie w procesie produkcji pelletu.

* **Przeznaczony do różnych rodzajów materiałów - nie tylko do peletu!!!**

Nasz przesiewacz oprócz odsiewania materiału sypkiego posiada 4 ważne funkcje:

1. ✓ **Szlifowanie materiału** - pozwala na uzyskanie bardziej jednorodnego kształtu i rozmiaru gotowego pelletu usuwając "zadziory" i niedoskonałości utworzone podczas pracy pelecarki.
2. ✓ **Hartowanie materiału** - pozwala na utwardzenie pelletu, co zwiększa jego trwałość i jakość.
3. ✓ **Kalibrowanie materiału** - pozwala na uzyskanie pelletu o precyzyjnie określonym rozmiarze.
4. ✓ **Chłodzenie materiału** - pozwala na schłodzenie pelletu po pracy pelecarki do temperatury pokojowej (w przypadku zamontowania wentylatorów usprawniamy i przyspieszamy ten proces).

☐ Dzięki tym funkcjom przesiewacz zapewnia wysoką jakość gotowego produktu, co jest ważne dla różnych zastosowań pelletu.

☑ **CECHY PRODUKTU:**

- **Bęben wykonany z blachy perforowanej ocynkowanej**, co zapewnia trwałość i odporność na korozję.
- **Rotacyjny system przesiewania**, który pozwala na efektywne oczyszczanie i separację materiałów.
- **Perforacja o wielkości 5mm** do skutecznego odsiewania pelletu i innych materiałów o podobnych rozmiarach.
- **Możliwość regulacji prędkości bębna**, co pozwala na dostosowanie do różnych rodzajów materiałów.
- **Wydajność i skuteczność przesiewania**, co pozwala na oszczędność czasu i kosztów.
- Dzięki zastosowanym materiałom oraz wykonanej konstrukcji, **przesiewacz jest trwały i odporny na uszkodzenia**, a jego perforowana blacha umożliwia **skuteczne przesiewanie i separację frakcji sypkiej od gotowego produktu**.

☑ **PARAMETRY TECHNICZNE:**

- Zasilanie: **230 V.**
- Zasilacz: **120 W.**
- Silnik: **100 W.**
- Blacha: **Ocynkowana (możliwość wykonania z innej blachy - na życzenie klienta!)**
- Liczba biegów: **2 (możliwość zamontowania płynnego regulatora obrotów!!!)**
- Liczba obr/min na 1 biegu: **16 obr/min.**
- Liczba obr/min na 2 biegu: **32 obr/min.**
- Wysokość wlotu regulowana: **od 38 cm do 64 cm.**
- Wysokość wylotu regulowana: **od 30 cm do 56 cm.**
- Szerokość: **45 cm.**
- Długość urządzenia: **170 cm.**
- Wydajność: **do 1500 kg/h (na maksymalnym wydłużeniu nóżek od strony wlotu).**
- Otwór sita (wlot / wylot): **Ø 230 mm / Ø 310 mm.**
- Rozmiar oczek sita: **Ø 2mm, Ø 3mm, Ø 5mm, Ø 10mm lub na zamówienie!**

✓ Istnieje możliwość wykonania bębna z perforacją dobraną do Twojego materiału!

Ceny zawierają podatek VAT.
Przedstawione ogłoszenie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi przedstawienia aktualnych stanów magazynowych. Przedstawiona informacja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
Ze względu na skomplikowaną strukturę gospodarczą i możliwie trudności związane z dostawą, ceną i / lub produktami pochodzącymi z krajów spoza Unii Europejskiej termin realizacji zamówienia oraz cena produktu może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje nt. cen oraz dostępności produktu udzieliła pracownica pod numerem telefonu: 786 222 777

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Cyrkulatory: ✓ TAK , ☐ NIE

Typ Bębna: ☐ Blacha Ocynkowana , ☒ Blacha Czarna