

Link do produktu: <https://pavolt.pl/antena-123cm-tasmowa-taktyczna-skladana-baofeng-uv-5r-uv-82-p-1337.html>



ANTENA 123+cm TAŚMOWA TAKTYCZNA Składana Baofeng UV-5R UV-82

Cena	132 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

ANTENA 123+cm TAŚMOWA TAKTYCZNA Składana Baofeng UV-5R UV-82

Nowość na Świecie, nowość na Polskim rynku - ANTENA TAŚMOWA

Antena o długości ok. **123 cm w stanie rozłożonym** - do transportu może zostać zgięta (poskładana) na mniejsze kawałki dzięki czemu zaoszczędzamy miejsce.

Antena jest wykonana z metalowych taśm (takich jak w miarach do mierzenia odległości) można ją zginać w kilku punktach do transportu. Antena jest pokryta gumowym zabezpieczeniem, więc nie ma ryzyka skaleczenia się.

W zestawie znajduje się materiałowa taśmka (organizator) którą możemy spiąć (związać) antenę do transportu, cewka przykręcana do radia (element anteny) oraz gumowa uszczelka.

W stanie rozłożonym antena posiada rzeszę zwolenników - ten typ wykonywania anten **sprawdza się w antenach kierunkowych**, które musimy złożyć aby uzyskać kompaktową antenę przenośną - w formie rozłożonej noszenie takich anten jest po prostu niewygodne. **Już teraz ten typ anten dostępny w wersji dookólnej**, z tendencją do uzyskiwania charakterystyki kierunkowej - większe zasięgi na dalszych odległościach! **Elektrycznie jest to odpowiednik anteny 1/4 Lambda na VHF** - a więc i zyski i charakterystyka są podobne. Dzięki grubemu promiennikowi i otwartej konstrukcji, **antena pracuje szeroko** - z możliwościami nasłuchowymi w obrębie **całego pasma VHF oraz UHF** (Częstotliwości to aż od **136 do 520 MHz** - deklarowane przez producenta i zamieszczone na antenie). Porządna jakość wykonania złącza, cewki, promiennika oraz solidna guma zabezpieczająca na końcu anteny.

Anteny tego typu stosowane są w WOJSKU pod marką HARRIS - jako OMNI-Kierunkowe anteny typu nożowego.

Szczegółowy opis funkcji

- Długość ok. **123cm**.
- Elastyczny promiennik który można na 2 lub 3 zagiąć
- W zestawie: Cewka, Element taśmowy, Organizator do zwijania anteny, gumowa uszczelka.
- Maksymalna moc: 8W
- Pasma pracy : 136-520 MHz RX, 2m oraz 70cm (144/430MHz RX).
- Zysk : +3 dB (+1,15 dBi.)
- Długość falowa : 1/4 Lambda dla VHF

-
- VSWR :
 - Typ złącza : SMA-F (SMA żeńskie)

Przykładowa lista modeli, do których pasuje złącze SMA-F:

- Baofeng UV-5R / UV-5RK
- Baofeng UV-5RA
- Baofeng UV-RE
- Baofeng UV-B5 / UV-B6
- Baofeng UV-6R
- Baofeng UV-8HX
- Baofeng UV-82
- Baofeng UV-3R Plus (nie pasuje do zwykłej wersji UV-3R)
- Baofeng BF-888S
- Wouxun KG-UV1D
- Wouxun KG-UV2D
- Wouxun KG-UV3D
- Wouxun KG-UV6D
- HYT: TC-268, TC-268S, TC-270, TC-270S, TC-368, TC-368S, TC-370, TC-370S, etc
- Kenwood: TK-240, TK-250, TK-255, TK-260, TK-260G, TK-270, TK-270G, TK-272G, TK-278, TK-278G, TK-340, TK-349, TK-350, TK-353, TK-360, TK-360G, TK-370, TK-370G, TK-373G, TK-378, TK-378G, TK-430, TK-431, TK-715, TK-2100, TK-2102, TK-2107, TK-2118, TK-2160, TK-3100, TK-3101, TK-3102, TK-3107, TK-3118, TK-3160
- Linton: LT-2288, LT-3288, LT-6288, LT-5288, LT-3188, LT-2188, LT-3260, LT-2268, LT-3268 ,LT-6188, LT-6600, LT-6100 LT-6100plus, LT-6000.
- PUXING: PX-328, PX-333, PX-3288, PX-555, PX-666, PX-777, PX-888, PX-999
- LISHENG: LS-A188S, LS-E320
- WESTAR: V-2180, V-3180
- WEIERWEI: VEV-3288S, V-1000, VEV-V8, VEV-3288
- QUANSHENG: TG-K4AT, TG-2AT, TG-45AT, TG-42AT, TG-22AT, TG-25AT,TG-UV
- Ronson: RT-6000
- RONGSHEUNG: RT-626
- Antena posiada złącze SMA-Żeńskie i długi cokół który opiera się na obudowie radia zabezpieczając radio przed wyłamaniem gniazda.
- Cena za 1 sztukę anteny, bez radia ze zdjęć :-)