

Link do produktu: <https://pavolt.pl/litowy-smar-polsyntetyczny-do-peleciarek-400g-p-1462.html>



Litowy Smar Półsyntetyczny do Peleciarek 400g

Cena	48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

► Półsyntetyczny smar olejowy z kompleksem litowym w systemie wkładów Lube-Shuttle®

Jeden smar do większości punktów smarowania, co ułatwia przechowywanie i niezawodne stosowanie.

- **Bardzo duża odporność na ciśnienie.**
- Dobra **ochrona przed korozją.**
- **Hydrofobowy.**
- Nie zawiera silikonu, kwasów i żywic.
- System wkładów Lube-Shuttle®.

Wymagany do smarowania punktów smarnych w peleciarce!

Przeznaczony do silnie obciążonych punktów smarnych, odporny na wysoką temperaturę, siłę odśrodkową i wysokie ciśnienia!

Przedmiotem sprzedaży jest 1 sztuka smaru o gramaturze 400g!

✓ SPECYFIKACJA:

- **Zawartość:** 400 g.
- **Produkcja:** NIEMCY Wurth.
- **Pojemnik:** Kartusz smaru przekładniowego.
- **Kompleks:** Litowy.
- **Oznaczenie smaru stałego:** KP2N-30.
- **Min./maks. temperatura pracy:** -30 do 140 °C
- **Kolor:** Żółty Brązowy
- **Klasa NLGI/warunki:** 2 / zgodnie z DIN 51818
- **Lepkość oleju podstawowego, kinematyczna/warunki:** 210 mm²/s / W temp. 40°C.
- **Min. punkt kapania/warunki:** 260 °C / DIN ISO 2176.
- **Min./maks. czas penetracji/warunki:** 265-295 / zgodnie z DIN ISO 2137.
- **Okres ochrony przed korozją/kategoria:** Stopień korozji 0.
- **Siła zespolenia VKA:** 2800 N.
- **Przechowywanie od daty produkcji:** 72 Miesiące.
- **Olej bazowy:** Olej mineralny.
- **Zachowanie w obecności wody/warunki:** 1-90 / DIN 51807-1.
- **Film smarujący:** Smar stały.

-
- **Zapach:** Charakterystyczny.
 - **Gęstość:** 1 kg/m³.
 - **Gęstość - warunki:** 20°C.
 - **Lepkość oleju bazowego - warunki:** W temp. 40°C.
 - **Temperatura kroplenia - warunki:** DIN ISO 2176.
 - **Temperatura aplikacji min.:** -30 °C.
 - **Temperatura aplikacji maks.:** 140 °C.
 - **Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.:** 180 °C.
 - **Penetracja po ugniataniu - warunki:** zgodnie z DIN ISO 2137.
 - **Klasa NLGI - warunki:** zgodnie z DIN 51818.
 - **Okres ochrony przed korozją - warunki:** DIN 51802.
 - **Siła zespolenia VKA - warunki:** Spełnia wymagania DIN 51350-4, badanie VKA.
 - **Nie zawiera żywicy:** Tak.
 - **Nie zawiera silikonu:** Tak.
 - **Nie zawiera kwasu:** Tak.
 - **Nie zawiera AOX:** Tak.
 - **Nie zawiera metali ciężkich:** Tak.
 - **Chlorowy:** Nie.

☒ **Zdjęcia mają charakter poglądowy! W rzeczywistości etykieta może różnić się od zaprezentowanej na tej aukcji!**