

Link do produktu: <https://pavolt.pl/olej-przekladniowy-do-peleciarek-1l-p-1461.html>



Olej Przekładniowy Do Peleciarek 1L

Cena **48 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

Półsyntetyczny olej przekładniowy najwyższej jakości przeznaczony do stosowania do peleciarek!

Półsyntetyczny olej przekładniowy **najwyższej jakości** o specjalnej recepturze, przeznaczony specjalnie do kompletnych układów napędowych (ręcznych skrzyń biegów i przekładni z mechanizmem różnicowym). Zapewnia wyjątkową ochronę i wydłuża okres eksploatacji zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach. Oprócz obniżenia temperatury oleju umożliwia również maksymalne wydłużenie okresu pomiędzy wymianami oleju.

IDEALNY DO STOSOWANIA DO PELECIAREK!

Przedmiotem sprzedaży jest jedno opakowanie o pojemności 1L. Chcąc kupić większą ilość kliknij wielokrotność.

1 sztuka = 1L. Chcąc kupić 5 litrów kup 5 sztuk!

ZASTOSOWANIA:

- **Przekładnie maszyn rolniczych narażonych na duże obciążenia.**
- **Automatyczne skrzynie biegów** w nowoczesnych samochodach dostawczych.
- **Ręczne skrzynie biegów** w nowoczesnych samochodach użytkowych, samochodach klasy SUV i lekkich samochodach dostawczych.
- **Elementy układów przeniesienia napędu** w nowoczesnych pojazdach użytkowych.
- **Napędy różnicowe i osiowe** maszyn rolniczych i budowlanych.
- Wózki widłowe, żurawie.
- Przekładnie morskie.
- Przekładnie zębate dla kolei.
- Przekładnia hipoidalna.

CECHY:

- Nadzwyczajna **stabilność oksydacyjna**.
- Zachowuje reologiczne właściwości nawet w ciężkich warunkach pracy i w wysokich temperaturach.
- **Półsyntetyczna** receptura.
- **Niski współczynnik tarcia**.
- Doskonała **stabilność termiczna**.
- Doskonałe właściwości płynięcia na zimno.
- **Niska tendencja do tworzenia się piany**.
- **Doskonałe właściwości przenoszenia obciążeń**.
- Doskonała ochrona przed zużyciem.

KORZYŚCI:

-
- Zapewnia **dłuższy okres między wymianami oleju**.
 - Dobra **wydajność** i niskie zużycie paliwa.
 - Tworzy **stabilną warstwę smarującą, chroni przed zatarciem**.
 - **Zapobiega powstawaniu osadów**, co **redukuje potrzeby serwisowe**.
 - Doskonała wytrzymałość warstwy smarującej.
 - **Oszczędność paliwa** w niskich temperaturach.
 - **Ciągła warstwa smarująca** nawet przy dużych prędkościach.
 - **Długi okres eksploatacji przekładni**, co zapewnia niezawodne działanie.
 - Niższa możliwość przeniknięcia zanieczyszczeń i wycieku oleju.

☒ **ZALECANE SPECYFIKACJE:**

- **API GL-5.**
- **API GL-4**
- **Tatra TDS 80/32**
- **ZF TE-ML 07A**
- **ZF TE-ML 17B**

Wszystkie przedstawione zdjęcia są zdjęciami poglądowymi. Etykieta przy dostarczonym produkcie może się różnić w rzeczywistości.