

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 09:23

Link do produktu: <https://pavolt.pl/przesiewacz-kalibrator-5mm-wentylator-p-1333.html>



Przesiewacz Kalibrator 5mm + Wentylator

Cena	5 300 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Przesiewacz / Kalibrator do odsiania frakcji sypkiej + Wentylator

Przesiewacz stosuje się do pracy przy peleciarce. Skutecznie oddziela pellet od frakcji sypkiej, odprowadza jego wilgoć oraz uszlachetnia poprzez oszlifowanie, schłodzenie i oczyszczenie. Przeznaczony jest do **kalibracji** i **wstępnego chłodzenia** surowców mających na celu przygotowanie peletu do użycia zgodnie z przeznaczeniem.

Urządzenie składa się z ocynkowanego **bębna kalibrującego** wyposażonego w sito o perforacji **5 mm** dostosowanej do jak najlepszego oczyszczenia z frakcji sypkiej gotowego materiału. Stosuje się go do pracy przy peleciarce, a jego głównym zadaniem jest przesianie i schłodzenie gotowego peletu.

Takie działanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktu końcowego, utrwala go. Przesiewacz używany jest jako jeden z elementów w linii do produkcji peletu, który w znaczący sposób ułatwia proces pakowania gotowego peletu w worki.

Szeroki wachlarz zastosowań odsiewacza względem przesiania różnorodnych materiałów sypkich pozwala na doskonałe uzupełnienie przydomowego gospodarstwa domowego jak i również przedsiębiorstwa.

Zaprezentowany kalibrator dodatkowo został wyposażony w wentylator, który w znaczny sposób pozwala na szybsze schłodzenie oraz skuteczniejsze odprowadzenie wilgoci z gotowego peletu.

OFERUJEMY PRZESIEWACZE Z RÓŻNĄ PERFORACJĄ BĘBNA! PRZED ZAKUPEM PROSIMY O BEZPOŚREDNI KONTAKT W CELU DOBRANIA BĘBNA Z ODPOWIEDNIMI OTWORAMI!

PARAMETRY TECHNICZNE:

- **Zasilanie:** 230 V.
- **Zasilacz:** 120 W.
- **Silnik:** 50 W.
- **Stopień ochrony:** IP 54
- **Klasa izolacji:** B
- **Liczba biegów:** 2 (wolny i szybki).
- **Wysokość wlotu regulowana:** od 38 cm do 64 cm.
- **Wysokość wylotu regulowana:** od 30 cm do 56 cm.
- **Szerokość:** 45 cm.
- **Długość urządzenia:** 170 cm.
- **Wydajność:** do 1500 kg/h (na maksymalnym wydłużeniu nóżek od strony wlotu).
- **Otwór sita** (wlot / wylot) : $\varnothing$ 230 mm / $\varnothing$ 310 mm.
- **Rozmiar oczek sita:** $\varnothing$ 5 mm.

Cena zawiera? produkt VAT. Przedstawione opisanie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi oświadczenia o faktycznych warunkach. Przedstawiona informacja stanowi poglądowość do zawarcia umowy. Za użycie na stronie internetowej? wyłącza? przepisy art.7 i art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Produkt posiada? dodatkowe informacje? z tytułu? produktów pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej? termin realizacji zamówienia oraz cena produktu może ulec zmianie.

Szacunki? cen informacja o cenach oraz dostaw? produktów udziela? pracownicy pod numerem telefonu 786 222 777

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ Bębna:: ☐ Blacha Ocynkowana , ☒ Blacha Czarna