

Link do produktu: <https://pavolt.pl/przesiewacz-kalibrator-5mm-z-dwoma-wentylatorami-p-1632.html>



Przesiewacz Kalibrator 5mm Z Dwoma Wentylatorami

Cena	5 900 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Przesiewacz / Kalibrator do odsiania frakcji sypkiej + 2 Wentylatory

Przesiewacz stosuje się do pracy przy peleciarce. Skutecznie oddziela pellet od frakcji sypkiej, odprowadza jego wilgoć oraz uszlachetnia poprzez oszlifowanie, schłodzenie i oczyszczenie. Przeznaczony jest do **kalibracji** i **wstępnego chłodzenia** surowców mających na celu przygotowanie peletu do użycia zgodnie z przeznaczeniem.

Urządzenie składa się z ocynkowanego **bębna kalibrującego** wyposażonego w sito o perforacji **5 mm** dostosowanej do jak najlepszego oczyszczenia z frakcji sypkiej gotowego materiału. Stosuje się go do pracy przy peleciarce, a jego głównym zadaniem jest przesianie i schłodzenie gotowego pelletu.

Takie działanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktu końcowego, utrwala go. Przesiewacz używany jest jako jeden z elementów w linii do produkcji pelletu, który w znaczący sposób ułatwia proces pakowania gotowego pelletu w worki.

Szeroki wachlarz zastosowań odsiewacza względem przesiania różnorodnych materiałów sypkich pozwala na doskonałe uzupełnienie przydomowego gospodarstwa domowego jak i również przedsiębiorstwa.

Zaprezentowany kalibrator dodatkowo został wyposażony w wentylatory, które w znaczny sposób pozwalają na szybsze schłodzenie oraz skuteczniejsze odprowadzenie wilgoci z gotowego pelletu.

OFERUJEMY PRZESIEWACZE Z RÓŻNĄ PERFORACJĄ BĘBNA! PRZED ZAKUPEM PROSIMY O BEZPOŚREDNI KONTAKT W CELU DOBRANIA BĘBNA Z ODPOWIEDNIMI OTWORAMI!

PARAMETRY TECHNICZNE:

- **Zasilanie:** 230 V.
- **Zasilacz:** 120 W.
- **Silnik:** 50 W.
- **Stopień ochrony:** IP 54
- **Klasa izolacji:** B
- **Liczba biegów:** 2 (wolny i szybki).
- **Wysokość wlotu regulowana:** od 38 cm do 64 cm.
- **Wysokość wylotu regulowana:** od 30 cm do 56 cm.
- **Szerokość:** 45 cm.
- **Długość urządzenia:** 170 cm.
- **Wydajność:** do 1500 kg/h (na maksymalnym wydłużeniu nóżek od strony wlotu).
- **Otwór sita** (wlot / wylot) : Ø 230 mm / Ø 310 mm.
- **Rozmiar oczek sita:** Ø5 mm.

Cena zawiera? produkt VAT. Przedstawione opisanie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odpowiedzialności adekwatnych skutków regacyjnych. Przedstawiona informacja stanowi poglądowe do zamierzonej umowy.
Ze względu na skomplikowanie? sytuacji? gospodarczej? nie możemy gwarantować dostaw? cz?stych i produktów pochodzących z krajów spora Unii Europejskiej, termin realizacji zamówienia oraz cenę produktu może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje nt. cen oraz dost?pnego produktu udzieli? pracownicy pod numerem telefonu 786 222 777